



Algemene bepalingen betonconstructies
 NEN-EN 206-1, NEN 8005, NEN-EN 1992, NEN-EN 13670
 Hoogoven CEMIII/B 42,5 LH SR
 B500
 f_{cn} bij niet dragende bekisting min. 3,5N/mm²
 f_{cn} bij dragende bekisting min. 25N/mm²
 X0, cement 200kg/m²

Uitvoering	NEN-EN 206-1, NEN 8005, NEN-EN 1992, NEN-EN 13670
Cement	Hoogoven CEMIII/B 42,5 LH SR
Staalsoort	B500
Ontkisten	fcn bij niet dragende bekisting min. 3,5N/mm² fcn bij dragende bekisting min. 25N/mm²
Werkvloer	X0, cement 200kg/m²

Gebied A	51xØ
Gebied B	36xØ
Netten	laslengte x 1,5 bij hecht- of puntlassen lasbare kwaliteit toepassen

Sterkteklasse	C30/37	C30/37
Milieuklasse	XC4, XD3, XF4	XC4, XF1
Dekking	boven: 35mm zijanten: 35mm onder: 35mm	boven: 35mm zijanten: 35mm onder: 35mm

C30/37
XC4, XF1
boven: 35mm
zijanten: 35mm
onder: 35mm

boven buitenste laag = 

boven 2e laag = 

boven 3e laag = 

onder 3e laag = 

onder 2e laag = 

onder buitenste laag = 



Constructeur	D. Ridder
Tekenaar	L. Perfanov
Datum	06-06-2024

Adviesbureau B.V.
Meiland 1
1713 GJ Obdam
Nederland

Building your ambitions